



Modell: 5400.2/I	Standard	LED-Technik	selbstüberwacht
	<b>Opal</b>		
1h Notlichtdauer	5445.2/I	5439.2/I	5435.2/I-EmLOC
3h Notlichtdauer	5445.2/I	5449.2/I	5445.2/I-EmLOC
EVG-12/24/48/60/110/230	S-5408.2/I-V...	S-5403.2/I-V...	S-5408.2/I-E-V...
Netz-/Notverhältnis	50 %	50 %	50 %
Erkennungsweite	26 m	26 m	26 m
Montageausführung	AP zu ersetzen DE PE KE oder WAAU		
Abm. (L x H x T) mm	370 x 153 x 195	370 x 153 x 195	370 x 153 x 195
Abm. Folie mm	320 x 130		
Ersatzfolie	5300.021 z.B. für Mann Tür Pfeil unten		
Leuchtmittel	8 W / TL5	P-LED 3 W / TL5	8 W / TL5
Schutzart-/Klasse	IP 54 / II	IP 54 / II	IP 54 / II
Gehäuse	PC weiß	PC weiß	PC weiß
Wanne	Klar aus PC	Opal aus PC	Opal aus PC
Piktogramm	Siebdruck Folie	Siebdruck Folie	Siebdruck Folie
Option	IP 65		



5445.2 Picto 71/einseitig

Modell: 5700	Standard	LED-Technik	selbstüberwacht
	<b>Formschönheit</b>		
1h Notlichtdauer	5735	5739	5735-EmLOC
3h Notlichtdauer	5745	5749	5745-EmLOC
EVG-12/24/48/60/110/230	S-5708/V....	S-5703/V.....	S-5708-E/V...
Netz-/Notverhältnis	50%	50%	50%
Erkennungsweite	30 m	30 m	30 m
Montageausführung	WA oder Wandeinbau		
Abm. (L x H x T) mm	335 x 160 x 48/78	335 x 160 x 48/78	335 x 160 x 48/78
Abm. Folie mm	320 x 150		
Ersatzfolie	5700.021 z.B für Mann Tür Pfeil unten		
Leuchtmittel	8 W / TL5	LED 3 x 1W	8 W / TL5
Schutzart-/Klasse	IP 43 / II		
Gehäuse	UL94/V-2	UL94/V-2	UL94/V-2
Wanne	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Piktogramm	Siebdruck Folie	Siebdruck Folie	Siebdruck Folie
Option	Einbau Rahmen; IP54 Schraub Abdeckung		



5735 - Picto 22

Modell: 5800	Standard	LED-Technik	selbstüberwacht
	<b>Formschönheit</b>		
1h Notlichtdauer	5835-AP	5839-AP	5835-EmLOC-AP
3h Notlichtdauer	5845-AP	5849-AP	5845-EmLOC-AP
EVG-12/24/48/60/110/230	S-5808-AP-V...	S-5803-AP-V...	S-5808-E-AP-V...
Netz-/Notverhältnis	50%	50%	50%
Erkennungsweite	30m	30m	30m
Montageart	AP zu ersetzen DEAB PE KE oder WAAU		
Abm. (L x H x T) in mm	335 x 180 x 54/105	335 x 180 x 54/105	335 x 180 x 54/105
Abm. Folie mm	320 x 150		
Ersatzfolie	5700.021 z.B. für Mann Tür Pfeil unten		
Leuchtmittel	8 W / TL5	P-LED 3 x 1W	8 W / TL5
Schutzart-/Klasse	IP 43 / II		
Gehäuse	UL94/V-2	UL94/V-2	UL94/V-2
Wanne	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Piktogramm	Siebdruck Folie	Siebdruck Folie	Siebdruck Folie
Option	Einbau Rahmen; IP54 Schraub Abdeckung		



S-5808-WAAU-V230 Picto 72 / 73